

多參數水質檢測儀器

COD

氨氮

總磷

總氮

安全 · 經濟 · 高效



產品特色



更安全的防護

- ◆ 防燙板 · 防止不慎碰觸的燙傷
- ◆ 防護蓋 · 防止試管突發性爆裂的噴濺
- ◆ 防塵蓋 · 防止落塵進入檢測儀 · 增加使用壽命



更經濟的選擇

- ◆ 一機多曲線: CD 200, COD 檢測儀內建各大品牌試劑曲線
- ◆ 一機多參數: WD 100, 4合1水質分析儀 · 水質重點檢測



更高效的量測

- ◆ 精簡介面 · 操作隨心所欲
- ◆ Favorite 選單設計 · 開機馬上測
- ◆ 100筆檢測資料 · 隨時查看歷史數值

產品應用


- ◆ 工廠廢水檢測
- ◆ 湖泊、河川等環境水質監測



國際認證

CE

簡單3步驟，水質檢測準確、安全且快速



步驟1
加入水樣
依水樣及待測項目選擇合適濃度的試劑



步驟2
消化分解
使用加熱分解爐消化分解試劑



步驟3
檢測濃度
依待測項目和濃度取得水樣數值

產品規格

型號	CR 25
標準程式	COD · 氨氮 · 總磷 · 總氮 · TOC
溫度準確度	±2°C
溫度穩定度	±1°C
溫度範圍	室溫 - 200°C
計時器	預設30分 / 60分 / 120分、自定1-999分與連續加熱
加熱鋁塊	Φ16 mm試管 25支
供應電源	AC 110V, 60Hz (AC 220V, 50Hz), 350W
安全性	PTFE防燙保護、220 °C過熱斷電保護、防噴濺保護蓋 (選配)
尺寸 (LxWxH)	30.5 x 19 x 11.5 cm

型號	WD 100	CD 200
適用試劑廠牌	HACH	HACH, Lovibond, CHEMetrics
標準程式	COD · 氨氮 · 總磷 · 總氮	COD
光學零件	LEDs	LEDs
波長	420 nm, 610 nm	420 nm, 610 nm
光學穩定度	≤0.005 Abs / 30 min	≤0.005 Abs / 30 min
儲存紀錄	100組	100組
供應電源	DC 9V電池、外接電源變壓器	DC 9V電池、外接電源變壓器
尺寸 (LxWxH)	23.0 x 12.5 x 8.5 cm	23.0 x 12.5 x 8.5 cm

CR 25
加熱分解爐



防護蓋 (選配)



WD 100
4合1水質分析儀



CD 200
COD 檢測儀



191100-01(02) WD 100, 4合1水質分析儀 · AC100-240V · 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)

198200-01(02) CD 200, COD 檢測儀 · AC100-240V · 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)

179250-11(22) CR 25, COD 加熱分解爐 · AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

179250-43 CR 25 防護蓋

HAC-2125825 HACH COD 試劑 150 mg/L (25/PK)

HAC-2125925 HACH COD 試劑 1500 mg/L (25/PK)

HAC-2415925 HACH COD 試劑 15000 mg/L (25/PK)

HAC-2604545 HACH 氨氮試劑 0.02 - 2.50 mg/L (50/PK)

HAC-2606945 HACH 氨氮試劑 0.4 - 50.0 mg/L (50/PK)

HAC-2672245 HACH 總氮試劑 0.5 - 25.0 mg/L (50/PK)

HAC-2714100 HACH 總氮試劑 2 - 150 mg/L (50/PK)

HAC-2742645 HACH 總磷試劑 0.06 - 3.50 mg/L (50/PK)

HAC-2767245 HACH 總磷試劑 1.0 - 100.0 mg/L (50/PK)