

無油式真空幫浦



影片介紹



2年
產品保固

產品特色

- ▶ 無汙染、免保養
Rocker 系列幫浦利用活塞作動原理，不會產生油汙汙染，是實驗室內的最佳良伴。
- ▶ 真空調壓裝置
Rocker 系列幫浦配有真空調壓閥，可依需求調整真空度大小。
- ▶ 過熱保護裝置
Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時，會自動停機，冷卻後再自行啟動。
- ▶ 進氣過濾裝置
Rocker 900 真空幫浦在進氣口裝有濾芯，可過濾環境中的粉塵與水氣，延長腔體及活塞的使用年限。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
IP 30 防護等級
RoHS 認證
- ▶ 二年產品保固



Rocker 900



Rocker 901

產品應用

- ▶ 實驗室真空過濾
- ▶ 真空乾燥 / 烘箱 / 脫泡
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 空氣採樣

訂購資訊

167900-11(22)

Rocker 900 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

167901-11(22)

Rocker 901 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

產品規格

型號	Rocker 900		Rocker 901	
技術數據				
最大真空度	85 mbar abs.		85 mbar abs.	
最大流量	100 L/min @60Hz	90 L/min @50Hz	120 L/min @60Hz	100 L/min @50Hz
適用軟管內徑	ID8		ID10	
噪音值	68 dB		68 dB	
淨重	7.3 Kg		7.0 Kg	
尺寸 (LxWxH)	35 x 13 x 21 cm		35 x 13 x 21 cm	
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	270W (1/3 HP)	250W (1/3 HP)	270W (1/3 HP)	250W (1/3 HP)
耗電流	2.4A	1.2A	2.4A	1.2A
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置	
其它				
配件	真空調壓閥 濾芯		真空調壓閥	

* 不含浮球防溢裝置