

旋轉多連過濾座

2年

產品保固

產品特色

- ▶ **旋轉盤設計**
旋轉盤設計方便操作，並可有效降低交叉污染。盤面印刷可清晰辨識樣品，方便追蹤也可減少錯誤取樣的可能性。
- ▶ **節省 60% 空間**
相較於一般直排式多連座 (MultiVac 600) 可節省約 60% 空間 (SolarVac 600)，適合放置於無菌操作台中使用。
- ▶ **材質耐用**
SolarVac 與液體接觸的部份採用 SS316 及矽膠材質，堅固耐用且可高溫高壓滅菌 (autoclavable)。
- ▶ **材質耐用**
SolarVac 與液體接觸的部份採用 SS316 及矽膠材質，堅固耐用且可高溫高壓滅菌 (autoclavable)。
- ▶ **獨立控制開關**
SolarVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。
- ▶ **二年產品保固**

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

186601-02

SolarVac 601 - MB，
6 連旋轉旋卡式過濾座
(含 SF 不鏽鋼過濾杯，100 mL x 6)

1861201-02

SolarVac 1201 - MB，
12 連旋轉旋卡式過濾座
(含 SF 不鏽鋼過濾杯，100 mL x 12)

180100-01

SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL

180100-03

SF 不鏽鋼過濾杯 300 mL

180100-05

SF 不鏽鋼過濾杯 500 mL

SolarVac 601 - MB



獲得專利



可調式補氣閥

SolarVac 1201 - MB



獲得專利



產品規格

型號	SolarVac 601 - MB	SolarVac 1201 - MB
過濾孔數	6	12
適用濾膜直徑	47 mm	47 mm
搭配過濾杯容量	100 mL	100 mL
適用軟管內徑	ID8	ID8
淨重	10.0 Kg	17.6 Kg
尺寸 (L×W×H)	ø 34 x 19 cm	ø 45 x 19 cm
各部位名稱	材質	材質
主體	SS304	SS304
獨立控制閥	SS316	SS316
過濾杯轉接座	SS316	SS316
濾膜墊片	SS316	SS316
接頭 / 補氣閥	SS316	SS316
旋鈕	鋁合金	鋁合金
連接管	矽膠	矽膠